



RENTZ – die erste Adresse für Ihre Post  
Linie commercial





## IM NEUEN LICHT: BRIEFKASTENANLAGEN ZWISCHEN DEPONIEREN UND SIGNALISIEREN

Die Aufgabe stellt sich neu: Da, wo die Post ankommt, wollen Sie heute auch kommunizieren, signalisieren, überwachen, deponieren..... Und das individuell, komfortabel, sicher und professionell.

Die Lösung heißt: Renz Kommunikationspaneelle "Linie commercial". Kompakt in der Form, flexibel in der Funktion, klassisch in der Ästhetik. Willkommen in der Business-Class!



ALLES IST MÖGLICH!  
 HIER SPIEGELT SICH DIE GANZE  
 ERFAHRUNG DES SPEZIALISTEN.

Sie haben die Freiheit nach ihrem Gusto zu gestalten. Das System folgt Ihren Anforderungen.

Modular und kompakt verpackt können Sie unterschiedliche Funktionen miteinander kombinieren.

Was bleibt, ist viel Raum für Ihre Ideen.



Linie commercial Edelstahl-Säule V4A, zweiteilige Durchwurfbriefkastenanlage, mit **RS4**, Schrägeinwurf 335 x 50 mm, Kastenmaß 335 x 550 x 140 mm, Entnahmekipptüren 335 x 440 mm mit je 2 Öffnungsbegrenzern, LED-Beleuchtung, Acrylglasplatten 335 x 215 mm mit Folienbeschriftung, Säulenhöhe 2000 mm, Säulentüre DIN rechts angeschlagen.



Linie commercial Edelstahl-Säule V4A, einteilige Briefkastenanlage, Schrägeinwurf 335 x 50 mm, XXL-Kastenmaß 335 x 770 x 140 mm, Entnahmekipptüre 335 x 440 mm mit 2 Öffnungsbegrenzern. Mit **RS4**, LED-Beleuchtung, eingebaute Videokamera (bauseits gestellt), Säulenhöhe 2000 mm, Säulentüre DIN rechts angeschlagen.

## IM BLICKPUNKT – WENN SIE WAS ZU SAGEN HABEN...

Ob plakativ oder informativ. Die "Linie commercial" bietet attraktive Kommunikationsflächen in Augenhöhe. Von Firmenbeschriftung über Mitteilungstafel, bis hin zum Videodisplay. Zeigen Sie, was Sie zu sagen haben.



Linie commercial Edelstahl-Säule V4A, einteilige Briefkastenanlage, Schrägeinwurf 335 x 50 mm, XXL-Kastenmaß 335 x 770 x 140 mm, Entnahmekipptüre 335 x 440 mm mit 2 Öffnungsbegrenzern. Mit **RS4**, LED-Beleuchtung, integrierter Mitteilungskasten mit Beleuchtung Sichtfläche 335 x 420 mm (für DIN A3), Säulenhöhe 2000 mm, Säulentüre DIN links angeschlagen.



Linie commercial Stahl-Säule pulverbeschichtet, einteilige Briefkastenanlage, mit **RS4**, Schrägeinwurf 335 x 50 mm, Kastenmaß 335 x 550 x 140 mm, Entnahmekipptüre 335 x 440 mm mit 2 Öffnungsbegrenzern, Depotfach mit Drehverschluss, LED-Beleuchtung, integriertes Farb-TFT-LCD-Display, Säulenhöhe 2000 mm, Säulentüre DIN rechts angeschlagen.

## GROSSE KLAPPE – UND RAUM GENUG FÜR VIEL VOLUMEN.

40 x 200 x 15 cm. Idealmaße für gewichtige Zeitungen, Post im Groß- und Maxiformat oder sperrige Kuriersendungen. Alles findet locker einen sicheren Platz im Inneren. Auch zweimal je Säule.


Von vorne oder hinten zu entnehmen.



Linie commercial Stahl-Säule pulverbeschichtet, einteilige Durchwurfbriefkastenanlage, Schrägeinwurf 335 x 50 mm, Kastenmaß 335 x 550 x 140 mm, Entnahmekipptüre 335 x 440 mm mit 2 Öffnungsbegrenzern. Mit **RS4**, LED-Beleuchtung, Acrylglasplatte 335 x 325 mm mit Folienbeschriftung, Module bauseits gestellt und mit RENTZ-Montagerahmen integriert, Säulenhöhe 2000 mm, Säulentüre DIN links angeschlagen.



## INDIVIDUELLE AUSSTATTUNG UND TECHNIK: HIGH-QUALITY BY RENTZ.



- 1 Säulentüre zur einfachen Installation bis auf 90 Grad aufschwenkbar
- 2 Schräge Regenrinne, damit das Wasser kontrolliert abfließt
- 3 Säulentürens Schloss, zur sicheren und montagefreundlichen Öffnung der Türe
- 4 Elektroinstallationsset 12 V, Anschlussleiste und Verkabelung der Klingeltaster
- 5 Elektroinstallationsset 230 V, Übergabedose und Verkabelung der Lampe

- 6 Schrägeinwurf, 50 mm hohe Klappe, auch für Zeitungen bestens geeignet.
- 7 großes Briefkastengehäuse
- 8 großes Depotkastengehäuse
- 9 Aussparung für Kabelzuführung
- 10 LED-Beleuchtung, minimaler Strombedarf und hohe Lebensdauer
- 11 Individuelle Folienbeschriftungen auf Acrylglasplatten

- 12 Sehr langlebige Beschriftungen mit Gravuren oder hinterleuchteten Durchgravuren
- 13 Einbau von bauseitigen Modulen, z.B. Kamera, Bewegungsmelder, Kartenlesegeräten etc.
- 14 Integriertes TFT-Display-System
- 15 Fussplatte mit vier Montagebohrungen. Davon befinden sich zwei innerhalb und zwei außerhalb der Säule, wodurch diese vor Abschrauben (Diebstahl) geschützt ist



Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG · Postfach 14 · D-71736 Kirchberg/Murr  
Tel. 0 71 44/3 01-0 · Fax 0 71 44/3 01-1 85 · E-Mail: info@renz-net.de  
[www.renz-briefkasten.de](http://www.renz-briefkasten.de) · [www.renz24.de](http://www.renz24.de)